

UNISOUND

Technický List
Slovenčina

QUICK·STEP®
DIZAJNÉRI PODLÁH

Všeobecné Informácie

Ideálna podložka zmierňujúca hluk pre horné poschodia a byty. Podložka Unisound má veľmi dobré tlmenie nárazového hluku.





	Unisound
Objednávkový Kód	QSUDLDRUCO15
M²	15 m²
Rozmery	15960 x 940 x 2 mm
Hmotnosť	3.269 kg
Zloženie	Polyetylén

	Unisound
Farba	Biela

Použiteľné Pre

Použitie iného príslušenstva ako príslušenstva dodávaného spoločnosťou Quick-Step môže spôsobiť poškodenie podlahy Quick-Step. V takom prípade bude záruka poskytnutá spoločnosťou Quick-Step stráca platnosť. Preto dôrazne odporúčame používať len príslušenstvo Quick-Step, ktoré bolo špeciálne navrhnuté a testované na používanie s podlahovými panelmi Quick-Step.

Vlastnosti

Inštalácia správnej podložky má veľký vplyv na vzhľad, kvalitu, akustiku a životnosť hotovej podlahy.

Vytvára rovnomerný základ

Dobrá podložka zabezpečí stabilné základy, ktoré si vaša podlaha zaslúži.

Vhodné pre systém klik

Vhodné na inštaláciu pod laminátové a drevené podlahy.

Zvuková izolácia

Podložka veľmi dobre znižuje zvuk, a to tak v samotnej miestnosti, ako aj v miestnostiach nižšie.

Tepelná odolnosť

Kompatibilné s laminátovými podlahami v spojení s podlahovým kúrením a chladiacimi systémami (nie s drevom v kombinácii s podlahovým kúrením a chladením). Starostlivo dodržiavajte naše pokyny pre podlahové kúrenie, aby ste predišli poškodeniu.

Záruka Quick-Step

Podložky sa dodávajú s rovnakou zárukou ako vaša podlaha.

Výkon

Ak ste sa rozhodli pre jednoduchú a hladkú inštaláciu plávajúcim spôsobom, výber správnej podložky je základ. Všetky skúšky výkonnosti sa vykonávajú v súlade s normou EN-16354.

	Zhrnutie
Vyrovnávanie nerovností podkladu	1,4 mm
Pevnosť v tlaku	70 kPa
Dotvarovanie tlakom	17 kPa
Dynamické zaťaženie	> 50 000
Odolnosť proti vlhkosti	75 m
Kročajový útlm do podkladu	21 dB
Odrazený zvuk chôdze	★★★★☆
Tepelný odpor	0,045 m^2K/W

Odolnosť proti vlhkosti

Popis	Ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti.
Výsledok	75 m
Testovacia metóda	EN-16354
Dôležitosť	Odporúčame vám nainštalovať podložku s integrovanou parotesnou zábranou, aby bola vaša podlaha chránená proti vzlínajúcej vlhkosti. Aby bola plne odolná proti vlhkosti, musia byť všetky švy utesnené páskou odolnou proti vlhkosti. Podložka Quick-Step Unisound má integrovanú parotesnú zábranu, preto nie je nutné nainštalovať samostatnú fóliu proti vlhkosti. Na zabezpečenie rýchlej inštalácie sa k podložke pripevní aj okraj a lepiaci pás.

Kročajový útlm do podkladu


Popis	Zvukové vlny, ktoré sa šíria podlahou a môžu byť nepríjemné pre vašich susedov.
Výsledok	21 dB
Testovacia metóda	Tlmenie nárazového hluku sa vyjadruje ako ΔLw a predstavuje vážené tlmenie nárazového hluku a meria sa podľa protokolu normy ISO 140-08.
Dôležitosť	Nárazový hluk môže spôsobiť nepríjemnosti a napätie medzi susedmi. Prečítajte si miestne stavebné predpisy/normy o akýchkoľvek špecifických požiadavkách.

	Odrazený zvuk chôdze
Popis	Je to zvuk, ktorý počujete pri chôdzi po podlahe.
Výsledok	★★★★☆
Testovacia metóda	Odrazený zvuk chôdze sa meria podľa normy EN-16205. Neexistuje žiadna všeobecná stupnica hodnotenia, preto v spoločnosti Quick-Step hodnotíme vplyv rôznych podložiek na odrazený zvuk chôdze hviezdičkami.
Dôležitosť	Vo frekventovaných miestnostiach je zvuk klepania topánok veľmi rušivý. Vďaka svojej uzavretej bunkovej štruktúre sa podložka Unisound vždy vráti do pôvodného stavu. Táto podložka preto tesne prilieha k podlahe a minimalizuje odrazený zvuk pri chôdzi.

	Tepelný odpor
Popis	Kompatibilné s laminátovými podlahami v spojení s podlahovým kúrením a chladiacimi systémami (nie s drevom v kombinácii s podlahovým kúrením a chladením).
Výsledok	0,045 m^2K/W
Testovacia metóda	EN-16354
Dôležitosť	Tepelná odolnosť podložky predstavuje rozdiel teplôt pri prenose tepla cez materiál. Je to hrúbka materiálu vydelená jeho vodivosťou a jeho merná jednotka je m^2K/W. Táto hodnota musí byť buď vysoká alebo nízka, a to v závislosti od preferencií zákazníka. Pri aplikáciách nad podlahovým kúrením musí byť táto hodnota nízka a v situáciách, keď je potrebná dodatočná izolácia, musí byť táto hodnota vysoká. Pri hodnotení tepelného odporu je potrebné sčítať súčet tepelných odporov v rámci celého systému podlahovej krytiny (podlaha + podkladová vrstva). Pri aplikáciách na systémoch podlahového kúrenia nesmie táto hodnota prekročiť 0,15 m^2K/W, pri podlahovom chladení nesmie prekročiť 0,15 m^2K/W. Starostlivo dodržiavajte naše pokyny pre podlahové kúrenie. Ak máte akékoľvek iné otázky alebo problémy, obráťte na naše technické oddelenie na adrese technical.services@unilin.com.

Inštalácia

Pred inštaláciou podlahy Quick-Step musíte nainštalovať podložku. Dobrá podložka zabezpečí stabilné základy, ktoré si vaša podlaha zaslúži.



1. Podložku na podklade rozviňte logom nahor. Podklad musí byť čistý, suchý a rovný. Prúžky podložky položte paralelne k smeru pokládky podlahy.

2. Položte prvý pás podložky a ďalší pás tak, aby sa klapka nachádzala vedľa prvej klapky. Odstráňte samolepiacu pásku z prvého pásu a prilepte klapku fólie na druhom páse na vrch lepiacej pásky. Robte to prúžok po prúžku, ako pokládka podlahy pokračuje. Uistite sa, že podložka tesne prilieha k sebe a nezanecháva žiadne medzery.

3. Špáry na krátkej strane medzi dvoma podložkami utesnite pomocou izolačnej pásky proti vlhkosti (NETAPE50) okrem drevených podkladov.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN

QUICK·STEP
DIZAJNÉRI PODLÁH