

PODLOŽKA BASIC PLUS

Technický List
Čeština

QUICK·STEP®
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Základní podložka je kvalitní a méně nákladná univerzální volba pro méně frekventované místnosti, jako je ložnice nebo domácí kancelář. Maximalizuje pohodlí podlahy Quick-Step díky 3vrstvé struktuře.

	Podložka Basic Plus
Objednávkový kód	QSUDLBP15
M²	15 m²
Rozměry	15960 x 940 x 2 mm
Hmotnost	81.90 g
Složení	Zesíťovaný polyetylen
Barva	Metalická

Použitelné Pro

Použití jiného příslušenství než toho, které dodává společnost Quick-Step, může způsobit poškození podlahy Quick-Step. V takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-Step platnosti. Proto důrazně doporučujeme používat pouze příslušenství Quick-Step, protože je navržené a testované speciálně pro používání s podlahovými panely Quick-Step.

Vlastnosti

Instalace správné podložky má zásadní vliv na vzhled, kvalitu, akustiku a životnost dokončené podlahy.

Vytváří rovný podklad

Kvalitní podložka poskytuje stabilní základ, který vaše kvalitní podlaha zaslouží.

Podporuje zámkový systém

Vhodné pro instalaci pod laminátové a dřevěné podlahy.

Zvuková izolace

Podložka zajišťuje dobré tlumení hluku v místnosti a dobré tlumení hluku v místnostech pod ní.

Tepelná odolnost

Kompatibilní s laminátovými podlahami v kombinaci s podlahovým vytápěním (nikoli s dřevěnými podlahami v systémech podlahového vytápění). Není kompatibilní s podlahovými chladicími systémy. Pečlivě dodržujte naše pokyny k podlahovému vytápění, abyste předešli poškození.

Záruka Quick-Step

Na soklové lišty je poskytována stejná záruka jako na podlahy.

Provedení

Pokud se rozhodnete pro rychlou a hladkou instalaci plovoucí podlahy, je zásadní zvolit správnou podložku. Všechny provozní zkoušky jsou prováděny v souladu s normou EN-16354.

	Souhrn
Přesná přizpůsobivost	1,8 mm
Pevnost v tlaku	25 kPa
Kompresní tvarování	2 kPa
Dynamické zatížení	> 10 000
Odolnost vůči nárazu velkého míče	120 cm
Odolnost proti vlhkosti	> 75 m
Kročejový útlum	19 dB
Odražený zvuk chůze	★★★☆☆
Odolnost vůči teplu	0,045 m^2K/W
Třída hořlavosti	Efl

Odolnost proti vlhkosti

Popis	Ochrana proti vzlínající vlhkosti.
Výsledek	> 75 m
Testovací metoda	EN-16354
Důležitost	Doporučujeme položit podložku s integrovanou parotěsnou fólii, abyste podlahu ochránili před vzlínající vlhkostí. Aby všechny spoje byly zcela odolné proti vlhkosti, musí být utěsněny páskem odolným proti vlhkosti. Podložka Quick-Step Basic Plus je vybavena integrovanou parotěsnou fólií, takže není třeba instalovat samostatnou hydroizolační fólii. K podložce je také připevněna chlopeň a páska, které zajišťují rychlou instalaci.

Kročejový útlum

Popis	Zvukové vlny, které procházejí podlahou a mohou být pro sousedy nepříjemné.
Výsledek	19 dB
Testovací metoda	Snížení hluku nárazů se vyjadřuje jako ΔLw, poskytuje vážené snížení akustického tlaku nárazů a měří se podle protokolu normy ISO 140-08.
Důležitost	Hluk nárazů může být příčinou obtěžování a třenic mezi sousedy. Konkrétní požadavky naleznete v místních stavebních předpisech/normách.

	Odražený zvuk chůze
Popis	Zvuk, který slyšíte při chůzi po podlaze.
Výsledek	★★★☆☆
Testovací metoda	Odražený zvuk při chůzi se měří podle normy EN-16205. Neexistuje žádná obecná stupnice hodnocení, a proto ve společnosti Quick-Step hodnotíme dopad různých podložek na odražený zvuk při chůzi po schodech.
Důležitost	V místnostech s velkým provozem, může být klapavý hluk chůze v obuvi velmi nepříjemný. Díky uzavřené struktuře se základní podložka Basic Plus vždy vrátí do původního stavu. Proto podložka těsně přiléhá k podlaze a minimalizuje hluk odražený při chůzi.

Odolnost vůči teplu

Popis	Tato podložka je vhodná pro podlahové vytápění v kombinaci s laminátovými podlahami, nikoli v kombinaci s dřevěnými podlahami. Není kompatibilní s podlahovým chlazením.
Výsledek	0,045 m^2K/W
Testovací metoda	EN-16354
Důležitost	Tepelná odolnost (tepelný odpor) podložky měří teplotní rozdíl při tepelném přenosu materiálu. Jde o tloušťku produktu dělenou jeho vodivostí a měrnou jednotkou je metr čtvereční Kelvin na watt (m^2K/W). Tato hodnota musí v závislosti na preferencích zákazníka být buď vysoká, nebo nízká. U aplikací s podlahovým vytápěním musí být tato hodnota nízká a v situacích, kdy je vyžadována dodatečná izolace, musí být tato hodnota vysoká. Při hodnocení tepelné odolnosti je třeba přičíst tepelnou odolnost celého podlahového systému (podlaha + podložka). U aplikací s podlahovým vytápěním nesmí tato hodnota překročit 0,15 m^2 K/W, u podlahového chlazení nesmí překročit 0,10 m^2 K/W. Postupujte prosím pečlivě podle našich pokynů pro podlahové vytápění. Pokud máte další dotazy nebo problémy, neváhejte kontaktovat naše technické oddělení na e-mailové adrese technical.services@unilin.com.

Instalace

Před instalací podlahy Quick-Step musíte nainstalovat podložku. Kvalitní podložka poskytuje stabilní základ, který vaše kvalitní podlaha zaslouží.



1. Rozviňte podložku na podkladu logem směrem dolů a stříbrnou fólií odolnou proti vlhkosti směrem nahoru. Podklad musí být čistý, suchý a rovný. Položte podložku v pásech rovnoběžně se směrem instalace podlahy.

2. Vedle první řady položte další řadu s chlopněmi. Odstraňte lepicí pásek z první řady a přilepte fóliovou chlopeň druhé řady shora na lepidlo. Tento postup provádějte postupně podle průběhu pokládky podlahy. Ujistěte se, že podložky těsně přiléhají k sobě a nezanechávají žádné mezery.

3. S výjimkou dřevěných podkladů utěsněte spáry na krátké straně mezi dvěma podložkami pomocí našeho pásku- odolnému proti vlhkosti (NETAPE50).

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN

QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH